

Сервер DRE и Сервер базы данных ПО A4on.TV Firebird должны быть в одной сети, т.е. видеть друг друга

Для настройки связки необходимо создать пользователя.

Для этого запустите ПО A4on.TV под пользователем SYSDBA

Меню **Файл** - **Администрирование** - **Управление пользователями**

на закладке Пользователи добавьте нового пользователя

login: **LINKUSER**

password: **drepswd**

группу пользователю можно не добавлять

На сервере с CAS DRE необходимо установить **ODBC Driver for Firebird**

На CAS нужно установить ODBC и настроить как на картинке, только в поле база данных укажите (IP адрес сервера Firebird):A4ON , например, IP сервера Firebird = 192.168.1.1 то, укажите 192.168.1.1:A4ON пользователь LINKUSER пароль tvdrepswd

Firebird ODBC Конфигуратор

Имя источника данных (DSN): **A4ON2DRE** Драйвер: IsCDBC

Примечание:

База данных: **192.168.1.1:A4ON** [Открыть]

Клиент: [Открыть]

Пользователь: **LINKUSER** Пароль: Роль:

Символьная таблица: **UTF8** [Сервис] [Проверка соединения]

Опции:

- Инициализация транзакции:
 - ☐ read (умолчание write)
 - ☐ nowait (умолчание wait)
 - время блокировки:
- Дialect: ☒ 3 ☐ 1
- ☒ потоко-безопасный источник

Свойства идентификатора:

- ☐ в кавычках
- ☐ регистро-зависимый
- ☐ автоцитирование
- Поле SCHEMA не используется

[Сохранить] [Сбросить] [Помощь]

From:

<http://wiki.a4on.tv/> - **wiki A4on.TV**

Permanent link:

http://wiki.a4on.tv/doku.php?id=dre_old

Last update: **2020/04/07 16:18**

